





ESTEREL SATIN

PEINTURE ACRYLIQUE SATINEE



« Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) »



DEFINITION

Peinture à base de résine acrylique en émulsion.

DESTINATION

- Intérieur / Extérieur.
- Travaux neufs et rénovation.
- Plâtres et dérivés, bétons et dérivés, anciennes peintures adhérentes, toile de verre.

PROPRIETES

- Aspect satin poché arrondi.
- Excellent garnissant.
- Bon pouvoir couvrant.
- Lavable.
- Rendement élevé.
- Particulièrement adaptée pour toile de verre.
- Très bel aspect décoratif satin.
- Possibilité d'application de 2 couches dans la journée.
- Mise à la teinte avec notre système de colorimétrie **MIXOVA**.
- Taux C.O.V. réduit (conforme aux normes européennes 2010).
- Classement au feu M1 - PV n° N101463 - DE/2

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Satin doux.
Aspect en pot	Gel onctueux.
Extrait sec Volumique	45%.
Extrait sec Pondéral	58%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,32 Kg/dm ³ .
Brillance spéculaire	15 sous angle de 60°.
Point éclair	Néant.
Séchage	Sec au toucher : 30 minutes. Recouvrable : 4 heures.
Rendement (NF T 30-073)	10 à 12 m ² /L selon porosité du support.
Teinte en stock	Blanc.
Conditionnement	3 L - 12 L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.
Directive C.O.V. (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient un taux de COV <1 g/l Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com



ESTEREL SATIN

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Prêt à l'emploi. Dilution possible jusqu'à 3% d'eau selon porosité du support, le matériel utilisé et la température extérieure.
Airless : dilution à 3% d'eau.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau après emploi.
- **SUPPORTS**
Intérieur
 - Plâtres et dérivés.
 - Toiles de verre.
 - Bétons et dérivés.
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Plâtres et dérivés	1 couche d' ESTEREL IMPRESSION dilué à 3% d'eau.	2 couches d' ESTEREL SATIN .
Bétons et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes <small>(matage préalable sur surface brillante ou satinée)</small>	Sur fonds <u>bloqués</u> : directement . Sur fonds <u>poreux</u> ou <u>légèrement farinants</u> : 1 couche d' ESTEREL IMPRESSION dilué à 3% d'eau.	
Toiles de verre	Directement.	

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



INNOVA S.A

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com