




CAPITOLE AQUA Primaire Universel



PRIMAIRE D' ACCROCHAGE UNIVERSEL
A BASE DE LIANT ACRYLIQUE EN PHASE AQUEUSE



DEFINITION

Primaire à base de résine acrylique en phase aqueuse.
Imprègne, accroche, bloque les tâches.

DESTINATION

- Intérieur/Extérieur.
- Travaux neuf et d'entretien.
- Destinée à l'impression de tout support du bâtiment, plâtre et dérivés, ciment et dérivés, bois et dérivés, faïence, grès cérame, PVC, aluminium, fer, acier, acier galvanisé, mélaminés ...

PROPRIETES

- Promoteur d'adhérence sur supports difficile d'accrochage.
- Recouvrable par toutes peintures en phase aqueuse (acryliques, vinyliques, alkydes en émulsion...).
- Bloque la plupart des tâches dans son propre film (graffiti, tanins...).
- Contient un inhibiteur de corrosion lui conférant une protection antirouille sur supports métalliques.
- Très bon pouvoir opacifiant, aspect tendu.
- Grande dureté de film et bonne souplesse.
- Grande blancheur.
- Rendement élevé

CARACTERISTIQUES

Aspect du film	Mat velouté.
Aspect en pot	Gélinié.
Extrait sec Volumique	38%.
Extrait sec Pondéral	55%.
Masse Volumique (NF EN ISO 2811-1)	1,38 Kg/dm ³ .
Point éclair	Néant.
Séchage	Sec au toucher: 30 min. Ponçable : 2 heures. Recouvrable : 2 heures par phase aqueuse - 4 heures par phase solvant. Fonction isolante : 24 heures.
Rendement (NF T 30-073)	10-12 m ² /L selon nature du support.
Teinte en stock	Blanc.
Conditionnements	1 L - 3 L - 12L.
Conservation en stock	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
Classification AFNOR (NF T 36-005)	Famille I classe 7b2.
Directive C.O.V (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/i) : 140 g/l (2010) Ce produit contient au maximum 5 g/l COV.





CAPITOLE AQUA Primaire Universel

MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D' APPLICATION** Brosse, rouleau, airless.
- **DILUTION** Prêt à l'emploi.
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l' eau, après emploi.
- **SUPPORTS**
Intérieur/Extérieur
 - Bois et dérivés
 - Bétons et dérivés.
 - Plâtres et dérivés.
 - Métaux ferreux et non ferreux, aluminium..
 - Plastiques - PVC...
 - Verres, carrelages..
 - Anciennes peintures adhérentes.
 - Autres supports, nous consulter.
- **PRECAUTIONS D' EMPLOI**
 - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
 - Elimination de la calamine, rouille pulvérulente ou en plaque par grattage, brossage, piquage, martelage, meulage ou mieux, par sablage.
Si nécessaire, dégraisser les surfaces grasses ou fortement encrassées avec un détergent alcalin type NETTOYANT multi usages.

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
Métaux ferreux et non ferreux, verre, plastiques, carrelage. (bien dégraisser avant l'application).	1 couche de CAPITOLE AQUA Primaire universel (2 couches peuvent être nécessaire en fonction isolante)	Toute finition en phase aqueuse ou en phase solvant.
Bétons et dérivés, plâtres et dérivés		
Bois et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes		

HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : www.peintures-innova.fr
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.
N° appel URGENCE ORFILA : 01 45 42 59 59



La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.